

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. DOP-Z121



DE

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Universalputzgewebe 121 LORENCIC	
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer gemäß Artikel 11 Absatz 4:	siehe Verpackung des Produkts	
3.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck bzw. -zwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:		
	Allgemeine bautechnische Verwendung		
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:		
	Lorencic Bauservice GmbH, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria		
5.	Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:		
	./.		
6.	System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:	System 4	
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:		
	Die im Rahmen des nach den Standards MSZ EN ISO 9001:2015 bzw. MSZ EN ISO 14001:2015 zertifizierten integrierten Managementsystems wirksame betriebliche innere Produktionskontrolle (nach dem Verfahren ME-8) erfolgt im Laboratorium des Herstellers gemäß den Vorschriften.  Die Kontrolle von oberflächenbehandelten Glasgeweben erfolgt nach den Anweisungen von ETAG 004 und EAD 040016-01-0404. Die Leistungsparameter der Glasgewebe sind in der Tabelle unter Punkt 9 enthalten.		
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:		
	-		
9.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
	Nutzungssicherheit: Reißfestigkeit in Ketten- und Schussrichtung	28 / 28/ N/mm	EAD 040016-01-0404 2.2.6. (ETAG 004 5.6.7.1)
	Nutzungssicherheit: Dauerhaftigkeit nach Lagerung in Lauge auf Zimmertemperatur 28 Tage lang:  Dehnung nach alkalischer Konditionierung [%]	in beiden Richtungen $\geq 14$ N/mm, bzw. 50 %  $\geq 3$ %	EAD 040016-01-0404 2.2.6. (ETAG 004 5.6.7.1)
	Sonstige Eigenschaften (Kette/Schuss): 1. Maschengröße (mm) 2. Dicke (mm) 3. Flächenmasse (g/m <sup>2</sup> ) 4. Gehalt an organischer Substanz (m/m%)	7,1 x 7,4 (+/-0,2) 0,47 (+/-0,1) 105 (+/-5 %) 21 % (+/-5%)	EAD 040016-01-0404 2.2.4. EAD 040016-01-0404 2.2.8. EAD 040016-01-0404 2.2.7. EAD 040016-01-0404 2.2.2. ETAG 004 C.3.2.
	Brandverhalten	NPD	EAD 040016-01-0404 2.2.1.


**Weitere Informationen:**

Lagerung vor Sonne geschützt bei Temperaturen von 0 bis 25 °C. Das Material kann auch vom Benutzer verarbeitet/eingebaut werden, es wird jedoch angeraten, einen Fachmann dazu heranzuziehen. Die Produkte sind für die Gesundheit und Sicherheit des Anwenders nicht schädlich, die Materialien sind bleifrei.

- |            |  |
|------------|--|
| <b>10.</b> | Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. |
|------------|--|

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

  
\_\_\_\_\_  
ppa. Dip.-Wirt.-Ing. (FH) Alexander Schwaiger  
Graz, 04.07.2025

  
\_\_\_\_\_  
ppa. Mag. (FH) Ingrid Lang