

# IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. DOP-PSK260-PSK400



SL

1.	Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:	Pritrdilno sidro PROFOX® PSK z jekl. žebljem									
2.	Tip, serijska ali zaporedna številka, v skladu s členom 11(4):	označeno na embalaži izdelka									
3.	Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:	Plastično sidro zabito s kovinskim jedrom, za pritrdjevanje toplotno izolacijskih sestavljenih sistemov z ometom na podlagi iz betona in opečnih zidakov.									
4.	Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):	Lorencic GmbH Nfg. & Co KG, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria									
5.	Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):	./.									
6.	Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V:	2+									
7.	Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:	Ni relevantno.									
8.	Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:	Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) izdal ETA-05/0148 na podlagi ETAG 014. Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) je izvedel začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje ter opravlja stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje v okviru sistema 2+ in izdal certifikat kontrole proizvodnje št. 1404-CPD-1005.									
9.	Navedena lastnost:										
	<table border="1"><thead><tr><th>Bistvene značilnosti</th><th>Lastnost</th><th>Harmonizirane tehnične specifikacije</th></tr></thead><tbody><tr><td>Karakteristična izvlečna odpornost sidra</td><td>ETA 05/0148, Priloga 4</td><td>ETA 05/0148</td></tr><tr><td>Točkovna toplotna prehodnost</td><td>0,002W/K</td><td>ETA 05/0148</td></tr></tbody></table>	Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije	Karakteristična izvlečna odpornost sidra	ETA 05/0148, Priloga 4	ETA 05/0148	Točkovna toplotna prehodnost	0,002W/K	ETA 05/0148	
Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije									
Karakteristična izvlečna odpornost sidra	ETA 05/0148, Priloga 4	ETA 05/0148									
Točkovna toplotna prehodnost	0,002W/K	ETA 05/0148									
10.	Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2 so v skladu z navedenimi lastnosti iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:										

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Peter Rakovic Schmidt

Hoče, 20.02.2015